



SULCADOR CAMALHONEIRO
XIMANGO

PREPARO PARA
IRRIGAÇÃO



INDICAÇÃO

Faz a abertura de sulcos e camalhões para irrigação e drenagem em áreas de várzea suavizadas e, também, sistematizadas, como soja e milho, permitindo uma irrigação homogênea com menos volume de água e uma drenagem mais rápida e eficiente da lavoura.

VANTAGENS

- 🌱 Ideal para áreas com rotações de culturas;
- 💰 Permite um manejo mais inteligente e econômico dos recursos hídricos;
- 💧 Garante irrigação mais uniforme e drenagem rápida e eficiente;
- ⚙️ Espaçamento variável entre sulcos, que permite definir o número de linhas de plantio em cada camalhão;

Diferenciais do projeto:

- ✓ O rolo destorroador e compactador, que quebra os torrões produzidos pelo sulcador e regulariza a parte superior do camalhão.
- ✓ O modelador de sulcos, que evita o entupimento dos sulcos.



DETALHES DO IMPLEMENTO



QR Code
para mais
informações



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos Ximango	3L	3L (DUPLA)	5L
Quantidade de sulcadores (un.)	3	3	5
Comprimento (mm)	3.030	3.750	3.030
Largura (mm)	5.440	5.440	6.800
Altura (mm)	1.260	1.260	1.260
Peso (kg)	2.020	2.650	2.600
Capacidade de lastro (água - litros)	430	430	600
Peso de lastro (kg)	2.450	3.080	3.200
Potência mínima (cv)	160	200	200
Espaçamento entre sulcos (mm)	1.200 a 1.800	1.200 a 1.800	5x1.300
Acoplamento	3 pontos	3 pontos	3 pontos

OPCIONAIS: Pode ser produzido sem os rolos destorroadores compactadores.