



CAÇAMBA RASPOTRANSPORTADORA  
**SCRAPER**

LINHA  
TERRAPLANAGEM



## INDICAÇÃO

Versátil equipamento para construção de aterros, açudes, barragens, estradas e canais, assim como para a manutenção, conservação e limpeza desses itens. A caçamba **Scraper** é indicada para serviços de deslocamento, nivelamento (terraplanagem) do solo e aproximação de terra para sistematizar várzeas.

## VANTAGENS

- ↑ Maior capacidade de transporte;
- 🚜 Menor esforço de tração, graças a distribuição equilibrada de peso entre o implemento e o trator;
- ⊕ Agilidade de carga e descarga;
- 💰 Econômica e de baixa manutenção;
- 🛡 Robusta e resistente;
- 🌐 Opções de modelos em "tandem", que garante, pelo uso acoplado das caçambas, melhor rendimento por período ou tarefa.



## DETALHES DO IMPLEMENTO



QR Code para mais informações

Melhor retenção de terra durante o carregamento e transporte



Opcional: Modelo Mestra

Grande abertura de entrada



Cabeçalho com regulagem de altura

Obs.: Os modelos "mestra" são projetados para permitir o engate de até 3 caçambas para trabalhar simultaneamente.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos CRS	2	3	4*	5*	7*
Comprimento total (mm)	3.390	3.920	4.030	4.510	4.510
Comprimento caçamba (mm)	1.760	2.180	2.180	2.420	2.440
Largura total (mm)	2.420	2.580	2.580	2.810	3.250
Largura da caçamba (mm)	1.490	1.690	1.690	1.690	2.090
Altura (mm)	1.430	1.730	1.840	2.160	2.180
Largura total do corte (mm)	946	1.130	1.130	1.078	1.430
Peso aproximado (kg)	890	1.480	1.500	2.100	2.470
Volume da caçamba (m <sup>3</sup> )	2	3	4	5	7
Volume coroado (m <sup>3</sup> )	2,3	3,5	4,5	5,5	7,7
Capacidade máx. carga (kg)	4.800	6.000	8.000	10.000	13.500
Acionamento hidráulico	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Pressão sistema hidrául. (bar)	150	150	150	150	150
Vazão óleo hidrául. (l/min)	35	35	35	50	50
Aros (pol)	2x16,5"	2x22,5"	2x22,5"	2x24"	2x24"
Potência mínima (cv)	70	80	90	150	180

\*Os modelos CRS 4, 5 e 7 também estão disponíveis na opção com "Tandem".