



BOMBA CENTRÍFUGA DE IRRIGAÇÃO BCI-EH

LINHA
IRRIGAÇÃO



INDICAÇÃO

Ideal para irrigação por inundação em lavouras de arroz. Indicada também para lavouras de soja, milho e trigo plantados em sulcos. Pode, ainda, esgotar ou encher açudes, drenar banhados, transferir grandes volumes de água entre tanques (piscicultura), secar inundações em minas ou qualquer outra atividade que precise bombeamento de água.

VANTAGENS

- ☆ Otimiza o trabalho de bombeamento de água;
- ✓ Versátil, pode ser acionada pela TDP do trator ou com motor estacionário;
- 💰 Econômica, pode bombear por longos períodos.
- 👉 Permite, graças ao ajuste manual do tubo de recalque, que se direcione de forma simples e prática o fluxo da água, facilitando o uso em diferentes estações de bombeamento;
- ⚙ Grande flexibilidade de uso, mesmo com baixa submersão;
- 📈 Por ter uma extensão maior, a bomba possui uma altura de trabalho mais eficiente.

DETALHES DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos BCI-EH	250	300
Comprimento (mm)	3.500	3.500
Largura (mm)	900	950
Altura (mm)	1.500	1.500
Diâmetro da tubulação de recalque (mm)	250	300
Tubulação de recalque (mm)	2700	3000
Vazão máxima (m ³ /h) (l/s)	650 (180)	800 (222)
Capacidade irrigação (hectares)	114	140
Peso aproximado (kg)	350	380
Rotação nominal (RPM)	540	540
Acionamento	TDP	TDP
Potência mínima (cv) (kw)	65 (49)	80 (59)