

ROLO DESTORROADOR E COMPACTADOR

RDC



*Agricultura mecanizada
de ponta*

ROLO DESTORROADOR E COMPACTADOR

RDC

É indicado para quebrar torrões remanescentes do gradeamento e compactar superficialmente o solo já plantado, como nos cultivos de arroz irrigado, soja e feijão.

O *Rolo Destorroador Compactador* serve ainda na formação de pastagens para cobrir a semente, aproximando a umidade do solo e promovendo uma excelente germinação da mesma.

Pode ser utilizado também antes do plantio, quando na operação de rolagem retém a umidade do solo e melhora o desempenho da plantadeira.

OBS.: *Indispensável na lavoura de feijão quando a colheita for mecanizada.*

ROLO DESTORROADOR E COMPACTADOR

RDC

VANTAGENS

- ✓ Facilita o trabalho em terrenos irregulares antes do plantio, melhorando o desempenho dos implementos subsequentes:
- ✓ Aumenta, após o plantio, o contato da semente com o solo, auxiliando na sua germinação;
- ✓ Nos terrenos com declive, o arraste do solo pela água da chuva é dificultado, assim como a erosão pelos ventos.

ROLO DESTORROADOR E COMPACTADOR RDC

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos RDC	1300	3450	3750	3600	3900	5750	51500
Comprimento (mm)	2.660	4.530	5.270	4.600	5.460	6.360	7.550
Largura total (mm)	3.170	4.660	7.670	6.156	9.165	7.660	15.170
Largura de transporte (mm)	3.170	3.080	4.622	4.090	6.122	7.643	12.150
Largura dos rolos (mm)	1x3.000	3x1.500	1x1.500 2x3.000	3x2.000	3x3.000	5x1.500	5x3.000
Largura de trabalho (mm)	3.000	4.500	7.500	6.000	9.000	7.500	15.000
Altura (mm)	890	800	890	800	890	800	890
Peso líquido (kg)	930	1.320	2.640	1.650	3.100	2.870	5.860
Peso lastreado (kg)	2.450	3.065	6.410	4.230	7.660	5.780	13.460
Volume dos rolos (l)	1.520	1.745	3.770	2.595	4.560	2.970	7.600
Potência mín. (cv)	50	80	120	120	150	120	250
Veloc. trabalho (km/h)	15	15	15	15	15	15	15
Veloc. transporte (km/h)	10	10	10	10	10	10	10



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710