

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

VA



*Agricultura mecanizada
de ponta*

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

VA

A *Valetadeira Rotativa VA* é indicada para os processos de drenagem, canalização das águas, colocação de tubos, irrigação por gotejamento ou sempre que houver a necessidade de abertura de uma vala para qualquer finalidade.

OBS.: *Indispensável no plantio direto.*

VANTAGENS

- ✓ Permite o traçado das valetas em curvas, sem danificar a máquina e a valeta, pois tem modelador direcional;
- ✓ Faz a valeta atrás da roda direita do trator, impedindo a formação de três rastros;
- ✓ A valeta, por ser estreita, permite um melhor desempenho dos tratores e plantadeiras ao passá-las na hora do plantio;
- ✓ Seu patim de controle mantém a vala na profundidade desejada, independente das irregularidades do terreno, tipo curvas de nível, rastros de esteiras e pneus;
- ✓ Rapidez e economia na construção de valetas.

OBS.: *Opção de enxadas largas e estreitas com 4 posições de trabalhos.*

VALETADEIRA ROTATIVA LATERAL

VA

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



Modelador direcional (patim)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos VA	40L	55L	75L
Comprimento (mm)	2.150	2.150	2.700
Largura (mm)	1.380	1.380	1.350
Altura (mm)	1.620	1.620	2.350
Diâmetro do rotor com facas (mm)	990	1.200	1.805
Diâmetro do rotor sem facas (mm)	850	1.060	1.650
Número de lâminas (um)	20	20	24
Paralamas (posições)	Variável	Variável	Variável
Posição do rotor	Vertical	Vertical	Vertical
Acionamento	TDP	TDP	TDP
Rotação da TDP (RPM)	540	540	540
Acoplamento	3 pontos	3 pontos	3 pontos*
Peso aproximado (kg)	435	500	870
Valeta (profundidade x largura)(mm)	400x85/130	550x85/130	750x85/130
Potência mínima (cv)**	60	70	120
Velocidade de operação (m/h)	2.000	2.000	800

OBS.: Duas larguras de lâminas e 4 posições;

* Sistema com cilindro hidráulico;

** Conforme o tipo de solo.



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710